

Vola in alto con...

DS DIAMANT



FORETTI DIAMANTATI PER GRES PORCELLANATO ATTACCO BIT ESAGONALE

Indicato per la foratura a secco e a

umido di: Gres porcellanato

Attacco : Bit esagonale

Impiego : su trapani con mandrino a cremagliera o attacco Bit

Velocità di rotazione: da 2500 a 6000 g/min (consigliata 6000 g/min)



| Codice | Descr. | Euro |
|--------|---------|-------|
| TGP05 | DIAM.5 | 30,46 |
| TGP06 | DIAM.6 | 32,58 |
| TGP08 | DIAM.8 | 33,66 |
| TGP10 | DIAM.10 | 34,72 |
| TGP12 | DIAM.12 | 37,36 |
| TGP14 | DIAM.14 | 39,04 |

Modalità d'impiego: Per iniziare il foro, posizionare il trapano con una inclinazione di circa 60° rispetto al piano da forare (fig.1). Proseguire la lavorazione riportando l'utensile lentamente in posizione perpendicolare, man mano che si affonda nel materiale (fig.2) .

Esercitare una lieve oscillazione durante la lavorazione al fine di velocizzare la perforazione e aumentare la durata dell'utensile.

Se si ha la possibilità di inumidire la punta del foretto con qualche goccia d'acqua si otterrà una maggiore durata dell'utensile.

Tutti i prodotti vengono comunque consegnati con l'innesto di apposita cera di raffreddamento.

